




JE, JN




TIPO: JES, JNS

Estilos: JE - JES - JN - JNS



E y N
(Ensamblado)




Tipo E y N
(No Ensamblado)

Estilos: E - N



H o U



HS

Estilos: H - HS - U

Acoplamientos Flexibles marca Wood's Sure Flex están disponibles en EPDM, NEOPRENO, Hytrel y Uretano y en tres tipos básicos.

- Fácil instalación
- No necesitan mantenimiento
- No requieren lubricación
- Amortiguan las vibraciones y controlan los golpes
- Torsionalmente flexibles
- Doble encaje

El sencillo diseño de los acoplamientos S-Flex garantiza un fácil montaje y un rendimiento fiable. No se necesitan herramientas especiales para instalarlos o desmontarlos. Los acoplamientos S-Flex pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones.

El diseño de los acoplamientos S-Flex consta de tres partes. Dos bridas con dientes internos encajan un manguito elastomérico flexible con dientes externos. Cada brida va unida al respectivo eje del dispositivo accionador y accionado, y el par se transmite por las bridas a través del manguito. Las desalineaciones y las cargas torsionales son absorbidas por la deflexión del esfuerzo cortante en el manguito. Las características del esfuerzo cortante de los acoplamientos S-Flex son ideales para absorber las cargas de impacto.