




Estilos y Aplicaciones

CORTE	ESTILO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATUR	VELOCIDAD DESGLIZAMIENT
	UO	Junta Tórica - O´Ring	Vástago, Pistón	NBR 70A	60	-30 +110	0.5
	UEO, UCG	X-Ring - Quad Ring	Vástago, Pistón	NBR 70A	40	-30 +105	0.5
	UGC	Respaldo - Back Up	Vástago, Pistón	NBR 90A		-30 +105	0.5
	T	Respaldo Entero - Back Up	Vástago, Pistón	PTFE		-60 +200	
	ST	Respaldo Cortado - Back Up	Vástago, Pistón	PTFE		-60 +200	
	SW	Respaldo Espiral - Back Up	Vástago, Pistón	PTFE	800	-60 +200	
	K21 UI UA	U-Cup Simétrico	Vástago, Pistón	NBR 90A	150	-30 +110	0.5
	K21 PUI PUA	U-Cup Simétrico	Vástago, Pistón	PU 95A	400	-30 +110	0.5
	K22	U-Cup	Vástago	NBR 90A	150	-30 +110	0.5
	K22	U-Cup	Vástago	PU 95A	400	-30 +100	0.5
	K23	U-Cup	Pistón	NBR 90A	150	-30 +110	0.5

Estilos y Aplicaciones

CORTE	ESTILO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATUR	VELOCIDAD DESLIZAMIENT
	K23	U-Cup	Pistón	PU 95A	400	-30 +100	0.5
	Policar B	U-Cup con O´ring	Vástago, Pistón	PU 95A	350	-40 +110	0.5
	Policar Standard	U-Cup con O´ring	Pistón	PU 95A	350	-40 +110	0.5
	Policar Alto	U-Cup con O´ring	Pistón	PU 95A	350	-40 +110	0.5
	Variseal M2	Reten con resorte	Vástago, Pistón	PTFE, Resorte V	D450-E600	-70 +260	Axial 15, Radial 1
	Turcon Stepseal	Reten Compuesto	Vástago	NBR, PTFE C/BRONCE	400	-30 +110	5
	UC	Copa Pistón	Pistón	NBR 85A	40	-30 +110	0.5
	VD	Copa Pistón	Pistón	NBR+Tela	200	-30 +100	0.5
	SAD	Retén Neumático	Pistón	NBR 75A, Acero	16	-30 +110	1
	MQ	Retén Neumático	Pistón	NBR75A, Acero, Resorte	60	-30 +110	0.5

Estilos y Aplicaciones

CORTE	ESTILO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATUR	VELOCIDAD DESLIZAMIENTOS
	PSP, PSC(H)	Retén con O'ring	Pistón	NBR, PU95A	300	-30 +130	0.5
	DAS	Retén Compacto	Pistón	NBR, Poliéster, POM	250	-40 +110	0.5
	Hallite 53	Retén Compacto	Pistón	NBR, POM	500	-30 +100	0.5
	SELEMASTER DSM	Retén Compacto	Pistón	NBR, NBR+TELA, POM	700	-30 +130	0.5
	SELEMASTER SM	Retén Compacto	Vástago	NBR,NBR +TELA, POM,	700	-30 +130	0.5
	Balsele B, VCS, UEF	Reten	Vástago	NBR, NBR+TELA, POM,	250	-30 +130	0.5
	Balsele D11W	Retén Compacto	Pistón	NBR, NBR+TELA, POM,	250	-30 +130	0.5



Estilos y Aplicaciones

CORTE	ESTILO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATUR	VELOCIDAD DESLIZAMIENTOS
	Glyd Ring T	Retén Compuesto	Pistón	PTFE, NBR	800	-54 +205	15
	UAZ, WGT (WP)	Retén Compuesto	Pistón	NBR, POM o PTFE	800	-50 +100	
	PS1400	Retén Compuesto	Pistón	PTFE CUARZO, NBR	350	-40 +104	15
	PS1500	Retén Compuesto	Pistón	PU95A, NBR	350	-50+ 104	
	PS1600	Retén Compuesto	Pistón	PTFE CUARZO, NBR	350	-40 +104	
	PS1800	Retén Compuesto	Pistón	PTFE CUARZO. NBR	350	-40 +104	
	PS1850	Retén Compuesto	Pistón	PTFE BRONCE, NBR	350	-40 +104	
	PS2470	Retén Compuesto	Pistón	PTFE BRONCE, NBR	350	-40 +104	
	PS2700	Retén Compuesto	Pistón	PU CUARZO PTFE, NBR	350	-40 +104	
	Caterpillar 2 piezas	Retén Compuesto	Pistón	PTFE CUARZO, NBR	350	-40 +104	

Estilos y Aplicaciones

CORTE	ESTILO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATUR	VELOCIDAD DESLIZAMIENT
	PS914	Retén Compuesto Partido	Pistón	Nylon, Cuarzo, NBR		-40 +104	
	MCPS	Retén Compuesto	Pistón	PTFE, NYLON, BNR		-30 +104	
	Juego Vee-pack	Reten empaquetadura	Vástago, Pistón	NBR TELA	400	-30 +104	0.5
	UCH, K06	Limpiador de Goma	Vástago	NBR		-30 +105	1
	UCH, K06	Limpiador Poliuretano	Vástago	PU95A		-30 +100	1
	TBO K10 DA17	Limpiador de Goma	Vástago	NBR		-30 +105	1
	D	Limpiador Poliuretano	Vástago	PU95A		-30 +105	1
	K51	Retén Neumático	Vástago	PU95A	16	-30 +80	1
	QAH K07 GC	Limpiador con caja de acero	Vástago	NBR90A, Acero		-30 +105	1

Estilos y Aplicaciones

CORTE	ESTILO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIAL	PRESIÓN	TEMPERATUR	VELOCIDAD DESLIZAMIENT
	QAH K07 GA	Limpiador con caja de acero	Vástago	PU90A, Acero		-30 +80	1
	GC	Limpiador con caja de acero	Vástago	NBR90A		-30 +105	1
	DKB	Limpiador Retenedor con caja de acero	Vástago	NBR90A		-30 +105	1
	QA,WPB	Limpiador con caja de acero	Vástago	NBR90A, Acero		-30 +105	1
	QA,WPB	Limpiador con caja de acero	Vástago	PU90A, Acero		-30 +80	1
	OAB	Limpiador con caja de acero	Vástago	NBR90A, Acero		-30 +105	1
	En Aro	Guía de Nylon	Vástago, Pistón	Nylon- Cuarzo		-40 +120	5
	En Aro	Guía Fenólica	Vástago, Pistón	Resina Fenólica		-40 +120	según lubricación
	En Cinta	Guía Teflon Bronce	Vástago, Pistón	PTFE- Bronce		-50 +200	5
	VJ	U-cup Goma -Tela	Vástago	NBR-Tela		30 +105	